



ЗАБЕЛЕЖКА :

- Конструкцията на стрелата е масивна - слобяен тип, стоманобетонни колони и греди, полове и ограждания
- Височини размери са зидарски, вети от място.
- От външната страна по фасадните плоскости се предвижда полагане на топлоизолационна интерирана система както следва :
 1. Фасадни топлоизолационни плочи с дебелина 8 см, фиксирани с покривни профили водоотнасящи;
 2. по подпрозоречни перази - топлоизолационни плоскости XPS-R с дебелина 8 см;
 3. наклон 2-5% навън;
 4. Стъклопакетна аламотекстилна аламотекстилна мрежа, фиксирана с лабел;
 5. Лепилна и шпакловъчна маса;
 6. Структурна мазилка;
 7. Фасадна боя.
- Прозорите са дървени, предвидка се полаганата им с нови от РУС, леткарени профили, авосен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.
- Входните врати от север и юг, 2 бр. са метални остъкляни, предвидка се полаганата им с нови остъкляни алуминиеви профили с прехватна термостойка и дигитални брави.
- За поръчка на архитектурно-технически мерки да се вчерват от място слага дементирание на архитектурните профили.

ОБЩАТА ПЛОЩ НА ОБЕКТА: 1036,37 м²
Застроена площ: 303,60 м²
СУТЕРЕН: 303,60 м²
I ЕТАЖ: 373,50 м²
II ЕТАЖ: 359,27 м²
Разгледана застроена площ: 1036,37 м²

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ I ЕТАЖ
Кота 0,00 и Кота + 0,60

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРНИ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЕКТ: ЦАГ "РАДОСТ" гр. ЛЯСКОВЕЦ

УПИ III - "на детска градина" кв. 109 по ПУП на гр. Лясковец

Възложител : ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Част - Архитектурно заснемане

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ I ЕТАЖ

Проектант

Вс. черт. 8

чертеж 3

физ. ТП

Масштаб 1 : 50

М. февруари 2012 г.

ниж. Р. Пардобова

ниж. В. Александров